

Kobra AF.2 compactor

Šíře vstupu:	260 mm
Stupeň utajení DIN 66399:	P-4 T-4 E-3 F-1
Stupeň utajení DIN 32757:	3,9x40
Stupeň utajení vyhl. 528/2005 Sb.:	D (důvěrné)
Šíře řezu:	3,9x40 mm (příčný řez)
Kapacita skartace*:	10-12 A4/70g; 9-11 A4/80g
Kapacita automatického podavače:	400 A4/70g; 350 A4/80g
Materiál ke skartaci:	papír, kreditní karty, filmy
Rychlost skartace:	37 listů/min.
Hlučnost (naprázdno/při skartaci):	58 dba
Síťové napájení:	230 V
Příkon:	1000 W
Objem odpadního nádoby:	150 l (po kompresi odřezků o objemu 600 l)
Rozměry (ŠxHxV):	530 x 430 x 1090 mm
Hmotnost:	64 kg
EAN kód:	8026064 999441



*Kapacita skartace se liší v závislosti na napájení, hmotnosti, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a mazání řezných nožů.

Nejinovativnější a nejrychlejší skartovačka Kobra se speciálním systémem pro kompresi skartovaného materiálu, což vede k optimalizaci kapacity odpadního pytle a jejímu méně častému vyprazdňování. **4násobně zvyšuje kapacitu odpadního pytle z 150 na 600 litrů.**

Automatický **podavač papíru pro kontinuální skartování až 400 listů**, skartuje **až 37 listů za minutu**. Stroj je vybaven funkcemi pro lepší a snadnější obsluhu a spolehlivý výkon. Kvalitní zpracování řezných nožů pro vysokou kapacitu skartace při malé spotřebě energie. Řezné nože z uhlíkové oceli odolávají kancelářským a sešivacím sponkám. K dispozici je **elektronický čtyřmístný zámek** k ochraně dat v dokumentech v průběhu jejich skartace.

Velký zásobník automatického podavače papíru – až 400 listů

Automatický podavač – rychlost až 37 listů za minutu

Integrovaná automatická komprese skartovaného materiálu – 4násobně snižuje objem skartovaného materiálu za účelem optimalizace kapacity koše, abychom se vyhnuli častému vyprazdňování odpadních pytlů.

Oil Free – skartace bez mazání válců

Continuous duty motors – speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení

Super Potential Power System – ozubené soukolí z uhlíkové oceli a řetězový převod pro vysokou odolnost proti opotřebení

Energy Smart – po 12 sekundách od ukončení skartace se aktivuje režim úspory el. energie

Automatický start/stop – maximální bezpečnost je zajištěna automatickým stop systémem, který zastaví chod stroje v případě naplnění odpadního pytle nebo otevřených dvířek

Automatický zpětný chod – zabraňuje zahlcení stroje papírem, při vložení většího množství než je udaná kapacita skartace

Automatický safety stop – bezpečnostní zastavení při naplnění odpadního pytle nebo otevřených dvířek

