

Skartovací stroj KOBRA 310 TS HS Auto-Oiler/310 TS-AF HS

Výkonné velkokapacitní skartovačky s funkcemi pro lepší a snadnější obsluhu, profesionální a spolehlivý výkon. Skartovačky jsou vybaveny systémem EPC–ELECTRONIC POWER CONTROL, který stanoví optimální množství skartovaného materiálu, aby nedošlo k zahlcení stroje papírem. Dalším prvkem pro pohodlnou obsluhu a bezpečnou práci se skartovačkou je dotykový ovládací panel se světelnou signalizací zapnutých funkcí nebo upozornění. V neposlední řadě jsou vybaveny systémem automatického mazání řezné jednotky pro dokonalou antikorozi ochranu nožů, k udržení dlouhodobé výkonnosti a komfortnější obsluze. Na objednávku lze dovybavit detektorem kovových předmětů. Typ AF je vybaven automatickým podavačem papíru pro kontinuální skartování (popřípadě uzamykatelným krytem s bezpečnostním zámekem).



- šíře vstupu 310 mm
- šíře řezu 0,8x9,5 mm (příčný řez)
- max. kapacita skartace 11/13 listů A4/70g
- TOUCH SCREEN
- skartace kreditních karet, CD, disket
- automatický start/stop
- tepelná pojistka motoru proti přehřátí
- ENERGY SMART
- systém automatického mazání řezné jednotky
- objem odpadní nádoby 135 l
- separace odpadu na papír a plast



Technická specifikace:

šíře vstupu (mm)	310
šíře řezu (mm)	0,8x9,5
max. kapacita skartace listů (A4/70g m2)	11/13
stupeň utajení dle vyhlášky č. 528/2005 Sb.	PT/4
skartace sešívacích sponek	♦
skartace kancelářských sponek	♦
skartace kreditních karet	-
skartace CD	-
skartace disket	-
skartace filmů	♦
rychlost skartace (m/s)	0,08
objem odpadní nádoby (l)	135
síťové napájení (V)	230
příkon (W)	920 (2x460)
automatický start/stop řízený fotobuňkou	♦
světelná signalizace otevřená dvířka / vysunutý koš	♦
světelná signalizace naplnění odpadní nádoby	♦
motor pro non-stop 24hodinovou práci	♦
tepelná pojistka motoru	♦
rozměry Š x H x V (mm)	530x430x960
hmotnost (kg)	57